

Markisolette

Markisolette's ook wel valarmschermen genoemd zijn uitgevoerd met een tweedelige aluminium kast. De doekrol en de tussenrol bevinden zich in de kast. De kast vormt in gesloten toestand een nagenoeg dichte cassette. De kast heeft een waterkering.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de particuliere sector. Vooral voor hoge ramen. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonnescherm, in samenwerking met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

Standaard specificaties

Omkasting

Aluminium geëxtrudeerde kast verkrijgbaar in half rond en vierkant

Doekrol

Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten) en gelagerd op kunststof lagerproppen.

Sluitbuis

Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel met gestanste afsluitplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.

Tussenrol

Een aluminium geëxtrudeerde buis met warm geperste aluminium afsluitdopen Uni acryl doek uit de collectie naadloos verwerkt.

Doekarmen

Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Afhankelijk van het type en toepassing voorzien van aluminium contra-arm en roestvast stalen veer



Opties

Bedieningsopties:

- Band bediend binnen.
- Bediening met oogwindwerk buiten de kast.
- Bediening met mono commando binnen.
- Bediening met motor.
- Bediening met motor en afstandsbediening.

Doek:

Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt.
Zie technische tabel.

Volant:

Niet mogelijk.