

Onderhoudsvoorschriften

ZONWERINGDOEK

VOORKOM PROBLEMEN EN NEEM DE VOLGENDE AANBEVELINGEN IN ACHT

Zonweringdoek van ZonEx heeft alle nodige kwaliteiten voor gebruik in open lucht. U kunt allerlei problemen voorkomen door een paar eenvoudige aanbevelingen in acht te nemen:

- Als u weet dat er zwaar weer op komst is, of het waait al met hevige windstoten, dan is het van belang direct uw zonneschermbaan in te rollen! Zo voorkomt u dat het scherm beschadigd of het doek uitscheurt. Een beetje wind kan een zonneschermbaan wel doorstaan maar een onverwachte windstoot kan een flinke reparatie uitlokken! Ook al is uw zonneschermbaan automatisch gestuurd door middel van een wind-automaat is het nog steeds belangrijk zelf op te letten.
- Het is belangrijk om het zonweringdoek in goede staat te houden, deze nooit nat op te rollen. Naast de kans op schimmel én vlekken, breekt het nat oprollen van zonweringdoek ook de beschermende laag af, waardoor het zonweringdoek zijn kracht verliest.
- Mocht er telkens een vlek komen op het zonweringdoek dan adviseren wij deze gelijk te behandelen. Zo voorkomt u dat deze dieper in het zonweringdoek trekt. Met lauwwarm water en een zachte doek of spons zijn de meeste vlekken goed op te lossen. Opgedroogde vuilresten kunt u er het beste afborstelen met een zachte borstel

GEWOON ONDERHOUD

Hou het droogdoek zoveel mogelijk vrij van oppervlakkige deeltjes door deze weg te halen met de stofzuiger, de luchtblazer, of door het doek uit te kloppen of te borstelen. *Het doek zelf is niet onderhevig aan bederf, toch geven wij u deze tips. Op termijn bestaat altijd het risico dat er zich op het doek deeltjes of verontreiniging uit de lucht vastzetten die wel kunnen rotten.*

GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN!

- Gebruik nooit wasmiddel of andere chemische producten. De constructie kunt u zonodig reinigen met PH neutrale zeep. Let op dat dit niet op het zonweringdoek mag komen!

SERVICE- & ONDERHOUDSCONTRACT

ZonEx adviseert periodiek onderhoud aan uw zonwering om de kwaliteit van het product constant te houden. Door periodiek onderhoud uit te laten voeren voorkomt u storingen bij uw producten en dat onderdelen van uw zonwering verroesten of onnodig slijten. U kunt bij ons een onderhoudscontract afsluiten. Jaarlijks komen wij dan grondig onderhoud uitvoeren aan uw product(en).

ZEKERHEDEN ONDERHOUDSCONTRACT

- Verlenging levensduur
- Zekerheid van een constant goede werking
- Uw melding wordt binnen 24 uur in behandeling genomen
- Vroegtijdige signalering van mankementen
- Onderhoud door professionele vakmensen

VOORDELEN VOOR U

- Scherpe tarieven vanaf 6,50 per maand
- U betaalt géén voorrijkosten bij tussentijdse reparaties
- Periodiek onderhoud elke 12 maanden
- Wij nemen contact op met u wanneer het tijd is voor onderhoud

Goed om te weten...

ZonEx zonweringsdoeken zijn van hoogwaardige kwaliteit, uv-werend, vuil- en vetafstotend, kleurvast en bestand tegen schimmel en rot. Ze blijven jarenlang mooi en schoon.

Kwaliteit

Wanneer u kiest voor acryldoek van ZonEx, kiest u voor optimale kwaliteit. Het doek wordt geweven uit in de massa gekleurde acrylvezels. De kleur zit in het hart van de vezel, waardoor het doek een uitzonderlijke, langdurige kleurechtheid krijgt.

Een zonweringdoek wordt in banen van 120 cm aan elkaar geconfectioneerd, waardoor enkele naden zichtbaar zijn. Er zijn daarnaast een 20-tal effen kleuren die naadloos geconfectioneerd worden uit één deel. Dit zijn de zogeheten Uni XL doeken.

Via een modern uitgewerkte nabehandeling en door geautomatiseerde permanente controles en laboratoriumtests van de karakteristieken, wordt niets aan het toeval overgelaten. Acryldoek is een technisch weefsel dat moet beantwoorden aan uiterst strenge technische normen. Eisen zoals het gewicht van de stof, waterdichtheid, stijfheid, stevigheid en de duurzaamheid van de kleuren worden bepaald voor elk type zonweringdoek en gegarandeerd door de fabrikant.

Ondanks dat zonweringdoeken met de grootste zorg worden geproduceerd en verwerkt, kan het voor komen dat er enkele kleine onvolmaaktheden opduiken na de installatie van de buitenzonwering. Deze onvolmaaktheden zijn inherent aan oprolbare buitenzonwering en doen in geen geval afbreuk aan de technische prestaties en levensduur van het acryldoek. Om misverstanden te voorkomen willen wij u nadrukkelijk wijzen op deze eigenschappen. De verkoper en fabrikant kunnen dus in geen geval voor deze onvolmaaktheden aansprakelijk gesteld worden.

Waterdichtheid

Acryldoek wordt tijdens de productie waterafstotend behandeld. Wanneer u het doek goed onderhoudt kan het een lichte regenbui weerstaan (als een hellingshoek van minimaal 14° gerespecteerd wordt). In geval van normale of langdurige regenval adviseren wij het doek opgerold te laten, om verdere schade te voorkomen. Mocht het doek onverhoopt toch (te) nat worden, dan moet de buitenzonwering, bij droog weer, volledig worden geopend, zodat het kan drogen.

Knik- en vouwstrepen

Deze ontstaan bij de confectie, de assemblage of de plaatsing van het zonweringdoek. Het gevolg is dat bij tegenlicht op de plaats van de vouwen en knikken bij lichte kleuren doek een donkere streep zichtbaar wordt, die lijkt op een potloodstreep. Bij een donkere kleur doek ontstaat een lichte streep, die lijkt op een krijtstreep. Deze streepvorming is puur cosmetisch en doet in geen geval afbreuk aan de kwaliteit en prestaties van het acryldoek.

Uitrekken/doorhangen

Acryldoek, toegepast in buitenzonwering, staat meestal onder permanente spanning dankzij een systeem van springveren. De naden en zomen spelen een belangrijke versterkende rol, maar moeten tevens de meeste spanning opvangen. Wanneer het doek opgerold wordt komen deze naden en zomen op elkaar te liggen, waardoor ze worden platgedrukt. Dit zorgt voor een hogere spanning, waardoor naden en zomen licht uitgetrokken worden en zelfs een beetje doorhangen wanneer de buitenzonwering uitgerold wordt.

Doekrek

Het nieuwe doek van uw zonwering kan enigszins rekken, vooral in de eerste weken na installatie. Dit is normaal omdat het materiaal zich aanpast aan de spanning en de omgeving. Het gevolg hiervan kan zijn dat de voorlijst open blijft staan. Het scherm moet dan opnieuw worden afgesteld.

Wafelvorming


Wafelvorming kan voor komen ter hoogte van de naden, zomen of in het midden van het doek. Door de dubbele dikte ter hoogte van de naden verkrijgt men een verschillende diameter bij het oprollen van het doek.

De spanning, het gewicht en het doorhangen van de oprolas kunnen dit fenomeen versterken. Dit kan zich ook voordoen bij hevige regenval waarbij, door het gewicht van het water, zakvorming ontstaat.


Onderhoud

Alle acryldoeken krijgen een extra water- en vuilafstotende nabehandeling. Hierdoor is onderhoud eenvoudig en kost het weinig tijd. Afnemen met lauw water en een zachte borstel volstaat voor een langere levensduur van het doek. Gebruik in géén geval een hogedruksluit of tuinslang om het acryldoek schoon te maken. Mocht er onverhoopt ander onderhoud nodig zijn, dan adviseren wij u hiervoor contact op te nemen door te bellen of te mailen naar 053 461 1128 of service@zonex.nl

Knik- en vouwstrepen



Uitrekken / doorhangen



Wafelvorming

